


ТИПЫ ТРУБ ПЭ100 RC

POWERPIPE-1




ПЭ100 RC

- Применяются для траншейной прокладки
- $\varnothing$ от 20 мм до 630 мм
- Стойкость к распространению трещин напряжения

Пример заполнения спецификации:

Труба Powerpipe-1 ПЭ100 RC ГАЗ SDR 11 $\varnothing 140 \times 12,7$ C1 ГОСТ Р 50838-2009

POWERPIPE-2




ПЭ100 RC

ПЭ100/100 RC

Пример заполнения спецификации:

Труба Powerpipe-2 ПЭ100 RC/ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing 180 \times 16,4$ C2 ГОСТ Р 50838-2009

POWERPIPE-3



ПЭ100 RC


ПЭ100/100 RC

ПЭ100 RC

Пример заполнения спецификации:

Труба Powerpipe-3 ПЭ100 RC/ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing 225 \times 20,5$ C3 ГОСТ Р 50838-2009

POWERPIPE JACKET-3



Защитная оболочка JACKET

ПЭ100 RC


ПЭ100/100 RC

ПЭ100 RC

Пример заполнения спецификации:

Труба PowerpipeJacket-3 ПЭ100 RC/ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing 250 \times 22,7$ C3 ГОСТ Р 50838-2009

POWERPIPE JACKET-1



Защитная оболочка JACKET

ПЭ100 RC


- Применяются для горизонтально-направленного бурения
- $\varnothing$ от 110 мм до 630 мм
- Защита от мех. повреждений
- Стойкость к распространению трещин напряжения

Пример заполнения спецификации:

Труба PowerpipeJacket-1 ПЭ100 RC ГАЗ SDR 11 $\varnothing 160 \times 14,6$ C1 ГОСТ Р 50838-2009

ТИПЫ ТРУБ ПЭ100

ПЭ100



ПЭ100

- $\varnothing$ от 20 мм до 630 мм

Пример заполнения спецификации:

Труба Nordpipe ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing 110 \times 10,0$ C1 ГОСТ Р 50838-2009

ПЭ100 JACKET-1



Защитная оболочка JACKET


ПЭ100

- Применяется для горизонтально-направленного бурения
- $\varnothing$ от 110 мм до 630 мм
- Защита от механических повреждений

Пример заполнения спецификации:

Труба Nordpipe ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing 125 \times 11,4$ C1 ГОСТ Р 50838-2009

POWERPIPE-3



ПЭ100

ПЭ100


ПЭ100

- Укладка на песчаную подушку
- $\varnothing$ от 110 мм до 630 мм
- Защита от подделок
- Внешний маркерный слой для идентификации повреждений при монтаже
- Внутренний маркерный слой для идентификации состояния трубы с помощью телеметрии

Пример заполнения спецификации:

Труба Powerpipe-3 ПЭ100/ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing 250 \times 22,7$ C3 ГОСТ Р 50838-2009

POWERPIPE JACKET-3



Защитная оболочка JACKET

ПЭ100

ПЭ100

ПЭ100

- Применяется для горизонтально-направленного бурения
- $\varnothing$ от 110 мм до 630 мм
- Защита от механических повреждений

Пример заполнения спецификации:

Труба PowerpipeJacket-3 ПЭ100/ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing 250 \times 22,7$ C3 ГОСТ Р 50838-2009

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель поставщик	Единицы измерения, м/шт	Масса, кг
Газоснабжение					
1	Труба Nordpipe ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing$ 110 × 10,0 C1 ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ Р 50838-2009	АО НОРДПАЙП	13	41,21
2	Труба Nordpipe ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing$ 125 × 11,4 C1 П ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ Р 50838-2009	АО НОРДПАЙП	13	53,56
3	Труба Powerpipe-1 ПЭ100 RC ГАЗ SDR 11 $\varnothing$ 140 × 12,7 C1 ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ Р 50838-2009	АО НОРДПАЙП	13	66,69
4	Труба PowerpipeJacket-1 ПЭ100 RC ГАЗ SDR 11 $\varnothing$ 160 × 14,6 C1 П ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ Р 50838-2009	АО НОРДПАЙП	13	87,62
5	Труба Powerpipe-2 ПЭ100 RC/ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing$ 180 × 16,4 C2 ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ Р 50838-2009	АО НОРДПАЙП	13	110,63
6	Труба PowerpipeJacket-2 ПЭ100 RC/ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing$ 200 × 18,2 C2 П ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ Р 50838-2009	АО НОРДПАЙП	13	136,50
7	Труба Powerpipe-3 ПЭ100 RC/ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing$ 225 × 20,5 C3 ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ Р 50838-2009	АО НОРДПАЙП	13	172,90
8	Труба PowerpipeJacket-3 ПЭ100 RC/ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing$ 250 × 22,7 C3 П ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ Р 50838-2009	АО НОРДПАЙП	13	213,20
9	Труба Powerpipe-3 ПЭ100/ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing$ 250 × 22,7 C3 ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ Р 50838-2009	АО НОРДПАЙП	13	213,20
10	Труба PowerpipeJacket-3 ПЭ100/ПЭ100 ГАЗ SDR 11 $\varnothing$ 250 × 22,7 C3 П ГОСТ Р 50838-2009	ГОСТ Р 50838-2009	АО НОРДПАЙП	13	213,20