


ТИПЫ ТРУБ ПЭ 100 RC (ПО РМД 40-20-2016)

POWERPIPE-1

ТИП 1




ПЭ 100 RC

- Применяются для траншейной прокладки
- Допустима укладка без песчаной подсыпки
- $\varnothing$ от 20 мм до 630 мм
- Стойкость к распространению трещин напряжения

Пример заполнения спецификации:
Труба Powerpipe-1 C1 ПЭ 100 RC SDR 17 - 140 × 8,3

POWERPIPE-2

ТИП 2




ПЭ 100 RC
ПЭ 100 RC

Пример заполнения спецификации:
Труба Powerpipe-2 C2 ПЭ 100 RC/ПЭ 100 RC SDR 17 - 180 × 10,7

POWERPIPE-3

ТИП 3




ПЭ 100 RC
ПЭ 100
ПЭ 100 RC

- Допустима укладка без песчаной подсыпки
- Применяются для траншейной прокладки
- $\varnothing$ от 110 мм до 630 мм
- Стойкость к распространению трещин напряжения
- Экономическая выгода исп. Powerpipe-3
- Маркерные слои

Пример заполнения спецификации:
Труба Powerpipe-3 C3 ПЭ 100 RC/ПЭ 100/ПЭ 100 RC SDR 17 - 225 × 13,4

POWERPIPE JACKET-1

ТИП 3




Защитная оболочка JACKET
ПЭ 100 RC

- Применяются для горизонтально-направленного бурения
- $\varnothing$ от 110 мм до 630 мм
- Защита от мех. повреждений
- Стойкость к распространению трещин напряжения

Пример заполнения спецификации:
Труба PowerpipeJacket-1 C1П ПЭ 100 RC SDR 17 160 × 9,5 с защитной оболочкой

ТИПЫ ТРУБ ПЭ 100

ПЭ 100




ПЭ 100

- $\varnothing$ от 20 мм до 630 мм

Пример заполнения спецификации: Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110 × 6,6

ПЭ 100 JACKET-1




Защитная оболочка JACKET
ПЭ 100

- Применяется для горизонтально-направленного бурения
- $\varnothing$ от 110 мм до 630 мм
- Защита от механических повреждений

Пример заполнения спецификации:
Труба ПЭ 100 Jacket-1 C1П SDR 17 - 125 × 7,4 с защитной оболочкой

POWERPIPE-3



ПЭ 100
ПЭ 100
ПЭ 100

- Укладка на песчаную подушку
- $\varnothing$ от 110 мм до 630 мм
- Защита от подделок
- Внешний маркерный слой для идентификации повреждений при монтаже
- Внутренний маркерный слой для идентификации состояния трубы с помощью телеметрии

Пример заполнения спецификации:
Труба Powerpipe-3 C3 ПЭ 100/ПЭ 100/ПЭ 100 SDR 17 - 225 × 13,4

ГНБ

ТРАНШЕЙНАЯ УКЛАДКА

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель поставщик	Единицы измерения, м/шт	Масса, кг
Водоснабжение и водоотведение					
1	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110 x 6,6	ГОСТ 18599-2001	АО НОРДПАЙП	13	28,34
2	Труба ПЭ 100 Jacket-1 C1П SDR 17 - 125 x 7,4 с защитной оболочкой	ГОСТ 18599-2001	АО НОРДПАЙП	13	36,14
3	Труба Powerpipe-1 C1 ПЭ 100 RC SDR 17 - 140 x 8,3	ГОСТ 18599-2001	АО НОРДПАЙП	13	45,21
4	Труба PowerpipeJacket-1 C1П ПЭ 100 RC SDR 17 160 x 9,5 с защитной оболочкой	ГОСТ 18599-2001	АО НОРДПАЙП	13	59,28
5	Труба Powerpipe-2 C2 ПЭ 100 RC/ПЭ 100 RC SDR 17 - 180 x 10,7	ГОСТ 18599-2001	АО НОРДПАЙП	13	75,01
6	Труба PowerpipeJacket-2 C2П ПЭ 100 RC/ПЭ 100 RC SDR 17 200 x 11,9 с защитной оболочкой	ГОСТ 18599-2001	АО НОРДПАЙП	13	92,43
7	Труба Powerpipe-3 C3 ПЭ 100 RC/ПЭ 100/ПЭ 100 RC SDR 17 - 225 x 13,4	ГОСТ 18599-2001	АО НОРДПАЙП	13	117,39
8	Труба PowerpipeJacket-3 C3П ПЭ 100 RC/ПЭ 100/ПЭ 100 RC SDR 17 250 x 14,8 с защитной оболочкой	ГОСТ 18599-2001	АО НОРДПАЙП	13	144,30
9	Крестовина сварная равнопроходная ПЭ 100 SDR 17 - 200 x 11,9	ТУ 2248-002-87429-2013	АО НОРДПАЙП	1	7,82
10	Тройник сварной равнопроходный ПЭ 100 SDR 17 - 225 x 13,4	ТУ 2248-002-87429-2013	АО НОРДПАЙП	1	10,60
11	Отвод сварной 15° ПЭ 100 SDR 17 - 250 x 14,8	ТУ 2248-002-87429-2013	АО НОРДПАЙП	1	7,27
12	Отвод сварной односекционный 60° ПЭ 100 SDR 17 - 280 x 16,6	ТУ 2248-002-87429-2013	АО НОРДПАЙП	1	12,70
13	Отвод сварной двухсекционный 90° ПЭ 100 SDR 17 - 315 x 18,7	ТУ 2248-002-87429-2013	АО НОРДПАЙП	1	19,10